




Construcción	Manufacture	Construction	Herstellung
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Exterior en acero inox. AISI 304 18/10 (excepto respaldo y fondo).</li> <li>· Interior en acero inox. AISI 304.</li> <li>· Equipado para incorporar recipientes G/N 1/1.</li> <li>· Compresor hermético y condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio.</li> <li>· Evaporador de tiro forzado.</li> <li>· Termómetro termostático digital.</li> <li>· Desescarche automático.</li> <li>· Gas R-134-A.</li> <li>· Motor extraíble .</li> <li>· Cajones con los marcos calefactados.</li> <li>· Evaporación automática del agua de desescarche.</li> <li>· Motor tropicalizado.</li> <li>· Rejilla de protección en el condensador para evitar la suciedad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Exterior in AISI 304 18/10 stainless steel (except bottom and back).</li> <li>· Inner in AISI 304 stainless steel.</li> <li>· Ready to sit up G/N 1/1 containers.</li> <li>· Hermetic compressor, copper pipe condenser and aluminium leafs.</li> <li>· Strained air evaporator.</li> <li>· Digital thermostatic thermometer.</li> <li>· Automatic defrost.</li> <li>· R-134 A Gas.</li> <li>· Detachable compressor.</li> <li>· Drawers with heated frames.</li> <li>· Automatic evaporation of the defrosting water.</li> <li>· Tropicalized motor.</li> <li>· Protection grating in the condenser to prevent the dirt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Extérieur en acier inox AISI 304 18/10 (sauf l'arrière et le fond).</li> <li>· Intérieur en acier inox AISI 304.</li> <li>· Équipée pour incorporer récipients G/N 1/1.</li> <li>· Compresseur hermétique et condensateur en tube de cuivre et ailettes d'aluminium.</li> <li>· Evaporateur d'air forcé.</li> <li>· Thermomètre thermostatique digital.</li> <li>· Dégivrage automatique.</li> <li>· Gaz R-134-A.</li> <li>· Compresseur extractible.</li> <li>· Tiroirs avec joints chauffants.</li> <li>· Evaporation automatique des eaux de dégivrages.</li> <li>· Groupe tropicalisé.</li> <li>· Grille de protection au niveau du condenseur contre les poussières.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Äusserlich aus Edelstahl AISI 304 18/10 (ausser Rückendeckung und Boden).</li> <li>· Innerlich aus Edelstahl AISI 304.</li> <li>· Ausgestattet um G/N 1/1 Behälter einzufügen.</li> <li>· Hermetischer Kompressor und Rohrkondensator aus Kupfer und Flügel aus Aluminium.</li> <li>· Abzugsgezwungene Verdunstung.</li> <li>· Digitale Thermostattemperatur.</li> <li>· Automatischer Abtauverlauf.</li> <li>· Gas R-134-A.</li> <li>· Herausnehmbarer Kühlmotor.</li> <li>· Schublade mit beheizten Rahmen.</li> <li>· Automatische Kondenswasserverdunstung.</li> <li>· Tropenmotor.</li> <li>· Schutzgitter des Kondensators zur Schmutzvermeidung.</li> </ul>

### Características técnicas · Technical Features · Détails techniques · Technische Details

	BMGC 15BC	BMGC 20BC	BMGC 25BC
Largo (L) mm · Length (L) mm · Longueur (L) mm · Länge (L) mm	1360	1795	2230
Fondo (A) mm · Depth (A) mm · Largueur (A) mm · Breite (A) mm	700	700	700
Alto (H) mm · Height (H) mm · Hauteur (H) mm · Höhe (H) mm	650	650	650
Potencia del compresor (HP) · Compressor power (HP) · Puissance du compresseur (HP) · Kompressorpotenz (HP)	1/4	1/4	1/3
Puertas · Doors · Portes · Türen	2	3	4
Paso de puerta (a) · Door passage (a) · Passage de la porte (a) · Maß der Tür (a)	335	335	335
Volumen en litros · Volume in litres · Volume en litres · Volumen in Liter	170	262	350
Régimen de temperaturas a 43°C · Temperature interval at 43°C · Régime de températures à 43°C · Temperatursystem in 43°C		-2°C / +8°C	
Tensión/Fases (V/Hz) · Tension/Phases (V/Hz) · Tension/Phases (V/Hz) · Spannung/Phase (V/Hz)		220 / 50	
Refrigerante · Cooler · Réfrigérant · Kühlung		R-134A	
Potencia (W/-10°C) · Power (W/-10°C) · Puissance (W/-10°C) · Potenz (W/-10°C)	350	350	350
Condensación · Condensation · Condensation · Kondensation		Ventilada · Ventilated · Ventilée · Gleüftet	
Evaporación · Evaporation · Évaporation · Verdunstung		Forzada · Forced · Forcée · Gezwungen	
Desescarche · Defrost · Dégivrage · Abtauverlauf		Automático · Automatic · Automatique · Automatisch	
Patas regulables · Adjustable feet · Pieds réglables · Möbelbeine verstellbar		Sí · Yes · Oui · Ja	
2 Rejillas plastificadas por puerta · 2 Plastic grating by door · 2 Grilles plastifiées par porte · 2 Gitter mit Plastikschutz pro Tür		Sí · Yes · Oui · Ja	
Peso neto (Kg) · Net Weight (Kg) · Poids net (Kg) · Nettogewicht (Kg)	82	106	130
Peso bruto (Kg) · Gross Weight (Kg) · Poids brut (Kg) · Bruttogewicht (Kg)	95	122	150



# Frigorífico bajo cocina · Gastronorm

Under kitchen fridge · Gastronorm

Soubassement réfrigéré · Gastronorm


Unterbaukühl Tisch · Gastronorm



BMGC 20BC



BMGC 15BC **2.559 €**



BMGC 20BC **3.135 €**



BMGC 25BC **3.796 €**

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS · OPTIONEN**

Sustituir patas por ruedas · *Replace feet by castors*  
 Changement pieds par roulettes · *Switch Beine für Räder*

4  
6

**EUROS**

**136  
204**