




Construcción	Manufacture	Construction	Herstellung
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Exterior en acero inox AISI 304 18/10 (excepto respaldo y fondo).</li> <li>· Interior en acero inox AISI 304.</li> <li>· Estantes interiores en varilla de acero plastificado.</li> <li>· Compresor hermético y condensador de tubo de cobre y aletas de aluminio.</li> <li>· Evaporador forzado.</li> <li>· Termómetro termostático digital.</li> <li>· Desescarche automático.</li> <li>· Gas R600a.</li> <li>· Puertas con tirador y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.</li> <li>· Puertas con los marcos calefactados.</li> <li>· Evaporación automática del agua de desescarche.</li> <li>· Motor frigorífico no incluido.</li> <li>· Las potencias indicadas en el cuadro son recomendadas (máximo 4 m de tubería).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Exterior in AISI 304 18/10 stainless steel (except bottom and back).</li> <li>· Inner in AISI 304 stainless steel.</li> <li>· Inner shelvings in plastic steel sticks.</li> <li>· Hermetic compressor, copper pipe condenser and aluminium leafs.</li> <li>· Forced evaporator.</li> <li>· Digital thermostatic thermometer.</li> <li>· Automatic defrost.</li> <li>· R600a Gas.</li> <li>· Doors with handle and blocked opening hinge.</li> <li>· Doors with heated doorframe.</li> <li>· Automatic evaporation of the defrosting water.</li> <li>· Refrigeration motor not included.</li> <li>· The powers indicated in the panel are recommended (maximum 4 m tube length).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Extérieur en acier inox AISI 304 18/10 (sauf l'arrière et le fond).</li> <li>· Intérieur en acier inox AISI 304.</li> <li>· Étagères intérieures en grilles d'acier plastifiées.</li> <li>· Compresseur hermétique et condensateur en tube de cuivre et ailettes d'aluminium.</li> <li>· Évaporateur forcé.</li> <li>· Thermomètre thermostatique digital.</li> <li>· Dégivrage automatique.</li> <li>· Gaz R600a.</li> <li>· Portes avec poignées intégrées et charnières pivotantes avec blocage d'ouverture.</li> <li>· Portes avec joints chauffants.</li> <li>· Évaporation automatique des eaux de dégivrages.</li> <li>· Compresseur frigorifique non fourni.</li> <li>· Les puissances indiquées dans le tableau sont recommandées (pour une distance inférieure à 4 m de tuyauterie).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Äusserlich aus Edelstahl AISI 304 18/10 (ausser Rückendeckung und Boden).</li> <li>· Innerlich aus Edelstahl AISI 304.</li> <li>· Vertikale innere Trennungen in Stahlstäbchen mit Plastikschutz.</li> <li>· Hermetischer Kompressor und Rohrkondensator aus Kupfer und Flügel aus Aluminium.</li> <li>· Gezwungene Verdunstung.</li> <li>· Digitale Thermostattemperatur.</li> <li>· Automatischer Abtauverlauf.</li> <li>· Gas R600a.</li> <li>· Türen mit Griffleiste und Blockierungssystem.</li> <li>· Türen mit beheizten Rahmen.</li> <li>· Automatische Kondenswasserverdunstung.</li> <li>· Kühlmotor nicht beinhaltet.</li> <li>· Die angegebene Potenz in der Tabelle sind Empfehlungen (max. 4 m an Rohr).</li> </ul>

### Características técnicas · Technical Features · Détails techniques · Technische Details

	BMC 15R	BMC 20R
Largo (L) mm · Length (L) mm · Longueur (L) mm · Länge (L) mm	1300	1800
Fondo (A) mm · Depth (A) mm · Largueur (A) mm · Breite (A) mm	600	600
Alto (H) mm · Height (H) mm · Hauteur (H) mm · Höhe (H) mm	850	850
Potencia del compresor (HP) · Compressor power (HP) · Puissance du compresseur (HP) · Kompressorpotenz (HP)	1/4	1/4
Puertas/Cajones · Doors/Drawers · Portes/Tiroirs · Türen/Schubladen	Opcional · Optional · Optionnel · Optional	
Paso de puerta (a) · Door passage (a) · Passage de la porte (a) · Maß der Tür (a)	335	335
Volumen en litros · Volume in litres · Volume en litres · Volumen in Liter	250	384
Régimen de temperaturas a 43°C · Temperature interval at 43°C · Régime de températures à 43°C · Temperatursystem in 43°C	-2°C / +8°C	
Tensión/Fases (V/Hz) · Tension/Phases (V/Hz) · Tension/Phases (V/Hz) · Spannung/Phase (V/Hz)	220 / 50	
Refrigerante · Cooler · Réfrigérant · Kühlung	R600a	
Potencia (W/-10°C) · Power (W/-10°C) · Puissance (W/-10°C) · Potenz (W/-10°C)	350	350
Condensación · Condensation · Condensation · Kondensation	Ventilada · Ventilated · Ventilée · Gleüftet	
Evaporación · Evaporation · Évaporation · Verdunstung	Forzada · Forced · Forcée · Gezwungen	
Desescarche · Defrost · Dégivrage · Abtauverlauf	Automático · Automatic · Automatique · Automatisch	
Patas regulables · Adjustable feet · Pieds réglables · Möbelbeine verstellbar	Sí · Yes · Oui · Ja	
1 rejilla plastificada por puerta · 1 Plastic grating by door · 1 Grille plastifiée par porte · 1 Gitter mit Plastikschutz pro Tür	Sí · Yes · Oui · Ja	
Peso neto (Kg) · Net Weight (Kg) · Poids net (Kg) · Nettogewicht (Kg)	100	140
Peso bruto (Kg) · Gross Weight (Kg) · Poids brut (Kg) · Bruttogewicht (Kg)	113	157



# Bajomostrador frigorífico · con preinstalación

Refrigerator undercounter · with pre-installation

Desserte réfrigérée · avec preinstallation

Untere kühlschranktheke · mit vorinstallation



**BMC 20R** Motor frigorífico no incluido · *Refrigeration motor not included* · Compresseur frigorifique non fourni · *Kühlmotor nicht beinhaltet*



**BMC 15R 1.476 €**



**BMC 20R 1.841 €**

## OPCIONES · OPTIONS · OPTIONEN

EUROS

Cajón doble en sustitución de puerta · *Doble drawer replacing the door*  
Double tiroir à la place de la porte · *Doppelte Schublade anstatt Tür*

476

Juego de guías · *Guides set* · Paire de glissières · *Leitset*

25

Rejilla plastificada (unidad) · *Plastic grating (unit)*  
Grille plastifiée (unité) · *Gitter mit Plastikschutz (Einheit)*

28

Sustituir patas por ruedas · *Replace feet by castors*  
Changement pieds par roulettes · *Switch Beine für Räder*

4

146

Motor · *Motor* · Compresseur · *Motor*

BMC 15R

452

BMC 20R

526

• Consultar plazo de entrega / *Check time of delivery* / Consulter livraison / *Konsultieren Lieferung*