


Construcción	Manufacture	Construction	Herstellung
<ul style="list-style-type: none"> <li>Exterior en acero inox. AISI 304 18/10. Respaldo y techo en acero galvanizado.</li> <li>Interior en acero inox. AISI 304.</li> <li>3 rejillas por puerta, medida G/N 2/1.</li> <li>Evaporador de tiro forzado.</li> <li>Termómetro termostato digital.</li> <li>Condensador de tubo de cobre y aleta de aluminio.</li> <li>Compresor hermético.</li> <li>Puertas con tirador y bisagra pivotante con bloqueo de apertura.</li> <li>3 juegos de guías por puerta.</li> <li>Cerradura con llave.</li> <li>Luz interior.</li> <li>Desescarche automático.</li> <li>Motor tropicalizado.</li> <li>Puertas con los marcos calefactados.</li> <li>Evaporación automática del agua de desescarche.</li> <li>Rejilla de protección en el condensador para evitar la suciedad.</li> <li>MODELO V con puertas de cristal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exterior in AISI 304 18/10 stainless steel. Bottom and roof in galvanized steel.</li> <li>Inner in AISI 304 stainless steel.</li> <li>Hermetic compressor.</li> <li>Copper pipe condenser and aluminium leafs.</li> <li>3 gratings by door, G/N 2/1 measure.</li> <li>Forced evaporator.</li> <li>Digital thermostatic thermometer.</li> <li>Doors with handle and blocked opening hinge.</li> <li>3 guides set by door.</li> <li>Lock with key.</li> <li>Internal light.</li> <li>Automatic defrost.</li> <li>Tropicalized motor.</li> <li>Doors with heated doorframe</li> <li>Automatic evaporation of the defrosting water.</li> <li>Protection grating in the condenser to prevent the dirt.</li> <li>MODEL V with glass doors.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Extérieur inox. AISI 304 18/10. Arrière et dessus en acier galvanisé.</li> <li>Intérieur en inox. AISI 304.</li> <li>3 grilles par porte G/N 2/1.</li> <li>Évaporateur froid ventilé.</li> <li>Thermomètre thermostatique digital.</li> <li>Condensateur en tube cuivre et ailette d'aluminium.</li> <li>Compresseur hermétique.</li> <li>Portes avec poignées intégrées et charnières pivotantes avec blocage d'ouverture.</li> <li>3 jeux de guides par porte.</li> <li>Fermeture à clé.</li> <li>Eclairage intérieur.</li> <li>Dégivrage automatique.</li> <li>Groupes tropicalisés.</li> <li>Porte avec joint chauffant.</li> <li>Évaporation automatique des eaux de dégivrage.</li> <li>Grille de protection au niveau du condenseur contre les poussières.</li> <li>MODÈLE V avec portes vitrées.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Äusserlich aus Edelstahl AISI 304 18/10. Rückendeckung und Dach aus galvanisiertem Stahl.</li> <li>Innerlich aus Edelstahl AISI 304.</li> <li>3 Gitter pro Tür, Maße G/N 2/1.</li> <li>Abzuggezwungene Verdunstung.</li> <li>Digitale Thermostattemperatur.</li> <li>Rohrkondensator aus Kupfer und Flügel aus Aluminium.</li> <li>Hermetischer Kompressor.</li> <li>Türen mit Griffleiste und Blockierungssystem.</li> <li>3 Leitbahnsensets pro Tür.</li> <li>Schloss mit Schlüssel.</li> <li>Innenbeleuchtung.</li> <li>Automatisches Abtauen.</li> <li>Motor für tropische Umgebung.</li> <li>Türen mit beheizten rahmen.</li> <li>Automatische verdunstung des abtauwassers.</li> <li>Schutzgitter des kondensators zur schmutzvermeidung.</li> <li>MODELL V mit Glastüren.</li> </ul>

### Características técnicas · Technical Features · Détails techniques · Technische Details

	G 700V	G 1380V
Largo (L) mm · Length (L) mm · Longueur (L) mm · Länge (L) mm	740	1480
Fondo (A) mm · Depth (A) mm · Largueur (A) mm · Breite (A) mm	830	830
Alto (H) mm · Height (H) mm · Hauteur (H) mm · Höhe (H) mm	2000	2000
Potencia del compresor (HP) · Compressor power (HP) · Puissance du compresseur (HP) · Kompressorpotenz (HP)	1/3	3/8
Puertas · Doors · Portes · Türen	1	2
Paso de puerta (a) · Door passage (a) · Passage de la porte (a) · Maß der Tür (a)	540	540
Volumen en litros · Volume in litres · Volume en litres · Volumen in Liter	607	1323
Régimen de temperaturas a 43°C · Temperature interval at 43°C · Régime de températures à 43°C · Temperatursystem in 43°C	-2°C / +8°C	
Tensión/Fases (V/Hz) · Tension/Phases (V/Hz) · Tension/Phases (V/Hz) · Spannung/Phase (V/Hz)	220 / 50	
Refrigerante · Cooler · Réfrigérant · Kühlung	R-134A	
Potencia (W/-10°C) · Power (W/-10°C) · Puissance (W/-10°C) · Potenz (W/-10°C)	350	700
Condensación · Condensation · Condensation · Kondensation	Ventilada · Ventilated · Ventilée · Geüftet	
Evaporación · Evaporation · Évaporation · Verdunstung	Forzada · Forced · Forcée · Gezwungen	
Desescarche · Defrost · Dégivrage · Abtauerlauf	Automático · Automatic · Automatique · Automatisch	
Patas regulables · Adjustable feet · Pieds réglables · Möbelbeine verstellbar	Sí · Yes · Oui · Ja	
3 Rejillas plastificadas por puerta · 3 Plastic gratings by door · 3 Grilles plastifiées par porte · 3 Gitter mit Plastikschutz pro Tür	Sí · Yes · Oui · Ja	
Peso neto (Kg) · Net Weight (Kg) · Poids net (Kg) · Nettogewicht (Kg)	134	195
Peso bruto (Kg) · Gross Weight (Kg) · Poids brut (Kg) · Bruttogewicht (Kg)	143	210



# Armario frigorífico · Gastronorm 2/1

Refrigerator cabinet · Gastronorm 2/1

Armoire frigorifique · Gastronorm 2/1

Kühlschrank · Gastronorm 2/1




G 700V

G 1380V



G 700V **2.236 €**



G 1380V **3.380 €**

**OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS · OPTIONEN**

**EUROS**

**Rejilla plastificada GN 2/1 (unidad) · Plastic grating GN 2/1 (unit)**  
Grille plastifiée GN 2/1 (unité) · Gitter mit Plastikschutz GN 2/1 (Einheit)

530mm x 650mm

**39**

**Juego de guías · Guides set** · Paire de glissières · Leitset

**28**

**Sustituir patas por ruedas · Replace feet by castors**  
Changement pieds par roulettes · Switch Beine für Räder

4

**136**